

No. 391Fシリーズ



次世代の超高性能ヘルメット

- 幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き (※必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)
- ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット
- 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ (帯電防止糸のステッチ入り)・通気性も抜群
- 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。



厚生労働省保護帽検定合格品

例: No.391F-S-C 白
品番 色別 品名 帽体色

S=スモーク C=クリア G=グリーン
※シールドとひさしの取替えができます。
※通気孔カバーの取替えはできません。

PAT

シールドレンズ付き
くもり止め加工・紫外線99.9%カット
シールド及びひさしの交換が可能



帽体: ABS
ひさし・通気孔カバー・シールドレンズ: ポリカーボネート

●ひさし長さ: 約33mm ●サイズ: 53~62cm

No.391F-S-C
No.391F-C-C
No.391F-G-C
¥6,100

(スチロールライナー入り)



飛来・落下物用 墜落時保護用

クリアレンズ使用

製品重量: 約544g

No. 391F, No. 392Fの帽体カラーチャート



※印刷の都合上、実際の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
※No.391F-S-C 白は在庫商品です。



No.391F, No.392Fには OT型内装を標準装着しています。

消臭・防臭機能 アゴヒモ: 備長炭入り繊維, 汗止め: 抗菌防臭加工素材, ハンモックテープ: 光触媒加工ライオナイトPC

No. 394F-S 白

トヨーの送風機内蔵ヘルメット

ウィンディーヘルメット

Windy Helmet

Windy(ウィンディー)とは英語で強い風を意味する

直接風を取込める
ヘルメットを開発



業界初

帽体内に外気を吸入(正転)&
帽体外に熱気を排気(逆転)できる
ファンモーターを採用!

厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」

送風機



正転(帽体内に外気を吸入)と逆転(帽体外に熱気を排気)の制御(切り替え)ができるファンモーターを使用。

稼動時間: 約10時間

(単3乾電池3個使用、モニター電池4個付き)

消臭加工素材の効果



悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。

ハンモックテープ:

光触媒加工ライオナイトPC

汗止め: 抗菌消臭加工素材

アゴヒモ: 備長炭入り繊維

No.1270 ¥1,500

防じんメガネ 眼鏡をかけたまま使用可能



くもり止め加工レンズ

No.1702 ¥880

使い捨て式 防じんマスク (2枚入り)

国家検定合格品 **区分DS1** 一般粉じん作業、農業散布用



No.FGH-5W ¥23,000

1本つり専用 ハーネス型安全帯

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
Wランヤード使用

■標準タイプ

D-PAT



No.FGH-7W ¥29,800

1本つり専用 ハーネス型安全帯

墜落時に身体に与える衝撃を分散させ緩和する。
反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用
Wランヤード使用

■巻取り式ランヤードタイプ(ロック機能付き)

D-PAT



No.RU-201W ¥14,400

1本つり専用 Wランヤード付き安全帯

フック掛け替え時の墜落を防止する

■ロック機能付き

1本つり専用 巻取り式安全帯 (主ランヤード: 巻取り式 補助ランヤード: 12mm径ロープ)
■蛍光反射シール付き
■主ランヤードはフリーとギア機構の2段階切り替えスイッチ付き



No.RU-501W ¥19,200

1本つり専用 Wランヤード付き安全帯

フック掛け替え時の墜落を防止する

1本つり専用 着脱巻取り式安全帯 (主ランヤード: 着脱巻取り式 補助ランヤード: 超小型着脱巻取り式)
■取外しのできる巻取り式
■主ランヤードはフリーとギア機構の2段階切り替えスイッチ付き

