

PM-15N



セメント 0.7袋 + 砂 + 水 → モルタル 50ℓ混合

小型軽量 57kg!

品名	ミニミキサー
型式	PM-15N
混合量	50L(1.8切) / ドラム容積70L 0.7袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ	機長690x幅680x高730mm
ドラムサイズ	直径640×500x深さ270mm <u>圧延一体成型ドラム</u>
重量	57kg
モーター	単相100V-400W
減速方式	ギヤードモーター式
回転軸回転数	50Hz=40rpm : 60Hz=48rpm
排出方法	<u>底部スライド開口式</u>
材質	SS材
備考	<u>安全ガード付</u>

PM-21G



セメント 0.75袋 + 砂 + 水 → モルタル 60ℓ混合

構造をシンプルにして低価格!
建設(モルタル)・園芸(土、薬)
飼料・粉末・ペレットなど
多用途にご使用いただけます。

品名	お手軽ミキサー
型式	PM-21G
混合量	60L(2切) / ドラム容積85L 0.8袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ	機長770x幅690x高800mm
ドラムサイズ	直径640x深さ270mm <u>標準寸胴型ドラム</u>
重量	58kg
モーター	単相100V-400W
減速方式	<u>減速機+モーター式</u>
回転軸回転数	50Hz=36rpm : 60Hz=43rpm
排出方法	<u>底部スライド開口式</u>
材質	SS材
備考	<u>安全ガード付</u>

PM-20NH



※写真の一輪車は商品に含まれません。

セメント 0.75袋 + 砂 + 水 → モルタル 60ℓ混合

軽量で使いやすいサイズ。一輪車に直取り可

品名	ハンディミキサー
型式	PM-20NH(脚高タイプ)
混合量	60L(2切) / ドラム容積85L 0.8袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ	機長770x幅880x高990mm
ドラムサイズ	直径640x深さ270mm <u>標準寸胴型ドラム</u>
重量	65kg
モーター	単相100V-400W
減速方式	ギヤードモーター式
回転軸回転数	50Hz=40rpm : 60Hz=48rpm
排出方法	<u>底部スライド開口式</u>
材質	SS材
備考	<u>安全ガード付</u> <u>一輪車に直取り可能</u>

PM-20NH2



セメント 0.75袋 + 砂 + 水 → モルタル 60ℓ混合

補助輪付で、一人でトラックの荷台に載せられます。

品名	ハンディミキサー
型式	PM-20NH2(荷台用)
混合量	60L(2切) / ドラム容積85L 0.8袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ	機長770x幅920x高990mm
ドラムサイズ	直径640x深さ270mm <u>標準寸胴型ドラム</u>
重量	65kg
モーター	単相100V-400W
減速方式	ギヤードモーター式
回転軸回転数	50Hz=40rpm : 60Hz=48rpm
排出方法	<u>底部スライド開口式</u>
材質	SS材
備考	<u>安全ガード付</u> <u>一輪車に直取り可能</u> <u>トラックに載せやすい補助輪付</u>

PM-23GH



※写真の一輪車は商品に含まれません。

セメント 1袋 + 砂 + 水 → モルタル 75ℓ混合

・パワー強力!! 余裕の1袋練り
・モーター焼損を予防する一つの策として、
『モーター保護装置』を採用しました。

品名	ハンディミキサー
型式	PM-23GH(脚高タイプ)
混合量	75L(2.5切) / ドラム容積106L 1袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ	機長770x幅880x高1,080mm
ドラムサイズ	直径640x深さ330mm <u>標準寸胴型ドラム</u>
重量	76kg
モーター	単相100V-750W または 三相200V-750Wも取付可能
減速方式	<u>減速機+モーター式</u>
回転軸回転数	50Hz=33rpm : 60Hz=40rpm
排出方法	<u>底部スライド開口式</u>
材質	SS材
備考	<u>モーター保護装置付</u> <u>安全ガード付</u> <u>一輪車に直取り可能</u>

PM-23GH2



セメント 1袋 + 砂 + 水 → モルタル 75ℓ混合

・一人でトラックの荷台に載せられます。
・モーター焼損を予防する一つの策として、
『モーター保護装置』を採用しました。

品名	ハンディミキサー
型式	PM-23GH2(荷台用)
混合量	75L(2.5切) / ドラム容積106L 1袋練り用(25kgセメント袋)
サイズ	機長770x幅920x高1,080mm
ドラムサイズ	直径640x深さ330mm <u>標準寸胴型ドラム</u>
重量	76kg
モーター	単相100V-750W または 三相200V-750Wも取付可能
減速方式	<u>減速機+モーター式</u>
回転軸回転数	50Hz=33rpm : 60Hz=40rpm
排出方法	<u>底部スライド開口式</u>
材質	SS材
備考	<u>モーター保護装置付</u> <u>安全ガード付</u> <u>一輪車に直取り可能</u> <u>トラックに載せやすい補助輪付</u>